

SCM 300-Serie

Sehr hochwertiges Kondensator-Richtmikrofon mit sehr geradlinigem Frequenzgang, nierenförmiger Richtcharakteristik und besonders hoher Rückwärtsdämpfung.

Es wird eine Phantomspeisung von 12-48 V benötigt.

Die Schwanenhalslänge beträgt je nach Ausführung 150 oder 250 mm. Sonderlängen sind gegen Aufpreis erhältlich.

Die Serie SCM 300 eignet sich für Sprachübertragungen in akustisch sehr schwieriger Umgebung.

Es sind folgende Ausführungen erhältlich:



Beispiel mit
Sonderlänge 400 mm
SCM 321/400

Schwanenhalsmikrofon
mit fest montiertem
XLR-Stecker / oder mit 3/8" - Innengewinde
Farbe nickel oder schwarz,
Anwendungsbeispiel:
Steckbares oder fest montiertes Pult- / Ambomikrofon,
Typ SCM 321



Schwanenhalsmikrofon
mit 150mm Schwanenhalslänge,
fest montiert auf kleinem
Tischsockel Farbe weiß, schwarz oder
nickel, Anwendungsbeispiel:
unauffälliges Tisch- / Altarmikrofon
Typ SCM 311

Mikrofon in kurzer Bauform
mit integriertem XLR-Stecker
Farbe schwarz, nickel oder
nextel grau, Anwendung:
abnehmbares Stativmikrofon
mit optional erhältlichem
Schwanenhals, auch als Pult-/
Ambomikrofon einsetzbar.

Typ SCM 331



Typ CM 700

Mikrofonkapsel auf
Reflexionsplatte montiert,
Anwendungsbeispiel:
Sehr unauffälliges
Grenzflächenmikrofon für den
Altar



Typ SCM 301

Technische Daten:

Übertragungsbereich:	30 - 20.000 Hertz
Abweichung von der Sollkurve:	± 1 dB
Richtcharakteristik:	Niere
Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:	9 mV/Pa
Elektrische Impedanz :	200 Ohm
Rückwärtsdämpfung:	28 dB
Phantomspeisung:	12 - 48 V

Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten